Instrumento de registro y medición portátil de LDO Orbisphere 3100: sector industrial

# de producto:	**DGK3100-MI200**
USD Precio:	Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Gracias a la tecnología de oxígeno disuelto luminiscente (LDO) integrada en el Orbisphere 3100, este analizador garantiza la mejora de la eficacia de los procesos y proporciona mediciones exactas de oxígeno disuelto.

Diseño robusto que resiste en entornos difíciles

Tiempo de respuesta rápido y mediciones precisas

Desviación muy pequeña; requiere menos de una calibración/mantenimiento al año

Instrumento fácil de usar con pantalla a color

Especificaciones

Alcance del suministro:	3100 instrument, external power supply, US power plug, 3 m inlet tubing, tool kit
Almacenamiento de datos:	5700 measurements
Aplicación:	Industrial
Certificaciones:	LVD IEC/EN 61010-1
	EMC IEC/EN 61326-1
	Ecodesign Directive
Comunicación:	Data monitoring per RS232
	Data/configuration transfer per USB key
Conexión línea de muestra:	6 mm (¼")
Contenido de la caja:	Instrumento 3100, fuente de alimentación externa, conector de alimentación EE. UU, tubo de entrada de 3 m, kit de herramientas
Dimensiones (A x A x P):	200 mm x 170 mm x 190 mm
Espesor de pared:	4 mm
Exactitud:	± 0.8 ppb or ± 2 %
Garantía:	12 meses
Intervalo de muestra:	5 - 60 s
Límite de detección mínimo:	0.6 ppb
Material:	Enclosure: Stainless steel, IP66 with polycarbonate sides

Opciones de energía:	US Power Cord
Pantalla:	TFT colour 72 x 54 mm
Parámetro:	Oxygen
Peso:	< 3.5 kg
Presión de muestra:	0 - 10 bar
Rango de medición:	0 - 2000 ppb
Rango de temperatura de operación:	-5 - 45 °C
Temperatura de la muestra:	-5 - 45°C (41 - 113°F)
Tiempo de respuesta:	< 15 s
Tube Connection:	4 mm
Unidades:	ppb, ppm, wt %, mg/L, O_2 %, mbar and more
Vida útil de la batería:	Rechargeable battery, Lithium Ion, 10 hours of continous use

Contenido de la caja

Instrumento 3100, fuente de alimentación externa, conector de alimentación EE. UU, tubo de entrada de 3 m, kit de herramientas